


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-EI04-ZDG155X6.4-A	汽车束线带LR	ZDG155X6.4-A	166.6	6.4	7.0	0.6-2.0	35	



材质：采用UL认证尼龙66, 防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不易老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差 +/-0.5mm。



未经受权不得修改和复印
该知识产属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES							
0.0 0.00		±0.50							
FIRST ANGLE PROJ				A	NEW PART	<i>addition</i>	<i>34. wang</i>	<i>2024/10</i>	
				LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	
DWG. BY		<i>liu liang</i>		UNIT	mm				
CHK. BY		<i>addition</i>		REV.	A				
APP. BY		<i>wang zhiyuan</i>		DWG. NO.	HIWA-QR-JZ-31-HIWA-ZDG155X6.4-A				
 惠州华电电子科技有限公司									

惠 苏 州 惠 华 电 子 科 技 有 限 公 司